

NACZEPA CYSTERNA PALIWOWA typu NCP-33, NCP-36 DO TRANSPORTU I DYSTRYBUCJI PALIW PŁYNNYCH

NCP - 33
NCP - 36

TANK SEMI-TRAILER TYPE NCP-33, NCP-36
FOR PETROLEUM PRODUCTS TRANSPORTATION END DISTRIBUTION

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА типа NCP-33 NCP-36
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ ТОПЛИВ



www.bclds.pl

DANE TECHNICZNE / Technical data / Технические данные

NCP-33

NCP-36

Pojemność
Nominal capacity
Вместимость

33 m³

36 m³

Masa własna
Own weight
Собственная масса

6.000 kg
6.000 кг

6.100 kg
6.100 кг

Ładowność
Load capacity
Грузовместимость

28.000 kg
28.000 кг

27.900 kg
27.900 кг

Masa całkowita
Total weight
Полная масса

34.000 kg
34.000 кг

34.000 kg
34.000 кг

Dł. / Szer. / Wys.
Length /width/ height
Размеры L/S/H

10.650 / 2.500 / 3.250 mm

11.500 / 2.500 / 3.360 mm

Wysokość siodła
Hight of saddle
Высота опорной плиты

1150 - 1250 mm



BC-LDS Bobkiewicz,
Cholewiński Sp. J.
ul. Gulińskiego 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-231-56-20
Regon 260 241 475
KRS 0000309533

Biurowo Konstrukcyjno-Handlowe
Ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel./fax: +48/22 661-54-65

Zakład Produkcji Cystern
i Zbiorników Ciśnieniowych
Ul. Gulińskiego 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sekretariat: tel. +48/ 41 247-50-90
Dz. Handlowy: tel. +48/ 41 249-13-50

NACZEPA CYSTERNA PALIWOWA typu NCP-33, NCP-36 DO TRANSPORTU I DYSTRYBUCJI PALIW PŁYNNYCH

NCP - 33
NCP - 36

NACZEPA CYSTERNA PALIWOWA typu NCP-33, NCP-36 DO TRANSPORTU I DYSTRYBUCJI PALIW PŁYNNYCH

1. Zbiornik

- pojemność nominalna 33 m³ (NCP-33) , 36 m³ (NCP-36),
- przekrój kuferkowy
- materiał stop aluminium,
- ilość komór 1-7

2. Wyposażenie każdej komory

- pokrywa wiatu DN 500
- zawór denny D100 ster. pneumat.
- zawór odprowadzania par D 80 ster. pneumat.
- zawór oddechowy z bezpiecznik przeciwogniowy

3. Podwozie

- wózek trzyosiowy na zawieszeniu pneumatycznym
- rozstaw osi 1310 mm
- osie BPW ECO plus / SAF Intradisk Plus Integral
- elektroniczny licznik kilometrów na osi środkowej
- układ hamulcowy dwuprzewodowy pneumatyczny
- EBS
- 6 +1 kół 11.75 x 22.5, ogumienie 385/65 R 22.5 bezdętkowe
- nogi podporowe i czop sprzęgowy firmy JOST
- instalacja elektryczna 24 V w wykonaniu ADR
- błotniki, zderzak, osłona boczna
- oś przednia podnoszona pneumatycznie
- hamulce tarczowe
- aluminiowe zbiorniki powietrza

4. Instalacja odzysku par (hermetyzacja)

- zawór podłączenia instalacji obiegu oparów
- przewód odprowadzania par DN 80 x 6 m

5. Napełnianie zbiornika

- napełnianie odgórne
- napełnianie oddolnie (strona prawa lub lewa)
- układ zabezpieczeń oddolnego nalewu na terminalu
- układ zgodny z terminalem nalewowym Petrochemii Płock

6. Spust grawitacyjny po stronie lewej lub prawej

- zawory spustowe sterowane ręcznie MAPI
- przewody rozładowcze DN 80 x 6m - 2 szt.

7. Układy dystrybucyjno-pomiarowe w różnych wariantach (SAMPI, HAAR, SENING)

- Układy dystrybucyjne z pompą o wyd. od 350 do 1000 l/min i liczydłem mechanicznym lub elektronicznym
- Grawitacyjne układy pomiarowe z przepływomierzem elektronicznym
- Elektroniczne listwy pomiarowe

8. Wyposażenie dodatkowe

- listwa pomiarowa - 1 szt.
- koło kompletne z wciągarką - 1 szt.
- skrzynka narzędziowa zamykana na klucz - 1 szt.
- kliny pod koła z uchwytem - 2 szt.
- klucze do osi, kół - 1 kpl.
- bagnet uziemiający - 1 szt.
- adapter API 4" / Kamlock 3" - 2 szt.
- łącznik 3"/3" Kamlock - 1 szt.
- gaśnica 6 kg w obudowie - 2 szt.
- tablica identyfikacyjna o przewożonej substancji - 1 szt.
- trójkąt ostrzegawczy odblaskowy - 2 szt.
- drabinka z pomostem obsługowym
- skrytki przewodów z ociekaczami

9. Kolorystyka standardowa

- zbiornik biały - do uzgodnienia wg. kolorystyki RAL
- podwozie i obudowa armatury - do uzgodnienia wg. kolorystyki RAL

10. Dokumentacja techniczna

- wyciąg ze świadectwa homologacji
- paszport Transportowego Dozoru Technicznego
- instrukcja obsługi
- legalizacja GUM na układy dystrybucyjne

TANK SEMI-TRAILER TYPE NCP-33, NCP-36 FOR PETROLEUM PRODUCTS TRANSPORTATION END DISTRIBUTION

1. Tank

- nominal capacity 33 m³ (NCP-33) , 36 m³ (NCP-36)
- box type cross-section
- made of aluminum alloy
- 1-7 compartments

2. Compartment equipment

- manhole cover type DN500
- pneumatically controlled bottom valve D100
- pneumatically controlled vapour valve
- respiratory valve with fire safety device

3. Chassis

- carriage with three axles and pneumatic suspension
- wheelbase 1310 mm
- axles type SAF Intradisk Plus Integral / BPW ECO Plus
- electronic distance meter located on middle axle
- pneumatically operated brake system with dual hose
- EBS
- 6 +1 wheels with disk rims 11.75 x 22.5, tires 385/65 R22.5 tubeless
- anding legs and king-pin JOST make
- electrical installation 24V with ADR regulations
- mud flaps, rear bumper, side protection
- pneumatically move-up front axle
- disc brakes
- aluminium air tanks

4. Vapour recovery installation (air tight sealing)

- valve for the plug - in of vapour circulation installation
- vapour off-take hose DN 80x 6

5. Filling the tank

- filling a top-down
- filling the bottom up (right or left side)
- security system at the terminal bottom filling
- system compatible with the terminal filling Plock Petrochemical

6. Drain by gravity on the left or right

- drain valves manually MAPI
- unloading pipes DN 80 x 6m - 2 pieces

7. Measuring end distribution systems of various variants (SAMPI, HAAR, SENING)

- Distribution systems with pump of delivery range from 350 up to 1000 liters per minute with mechanical or electric counter
- Gravitation measuring system with electronic system
- Electronic measuring strips

8. Additional equipment

- Test strip measuring
- hoisting winch for spare wheel
- tool box
- the wedges for wheels
- keys to the axles, wheels
- ground bayonet
- adapter API 4" / Kamlock 3" 2 pcs
- coupler 3" / 3" 1 pc Kamlock
- fire extinguisher
- ADR identification table
- Reflective warning triangle
- the ladder with service platform
- Hiding from the draining pipe

9. Standard colours

- White tank
- Undercarriage and armature housing-according to client request from RAL colour palette
- Client logo

10. Technical documentation

- homologation certificate
- the passport of the Transportation Technical Supervision Office
- operation manual
- legalization by GUM (Chief Measures Office) for distribution system

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА типа NCP-33, NCP-36 ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКИХ ТОПЛИВ

1. Цистерна

- номинальная вместимость 33 м³(NCP-33), 36м³(NCP-36)
- форма челоида
- материал сплав алюминия
- число отсеков 1 -7

2. Оборудование каждого отсека

- крышка люка DN 500
- донный клапан D100 с пневмоуправлением
- клапан отвода испарений D 80 с пневмоуправлением
- дыхательный клапан с противоогневым предохранителем

3. Ходовая система

- трехосная тележка с пневмоподвеской подвеской
- Оси BPW ECO plus / SAF Intradisk Plus Integral
- счетчик километров на средней оси
- тормозная система двухпроводная пневматическая
- EBS
- 6 колес 11,75x22,5, автопокрышки 385/65 R22,5
- опорные ноги и штырь сцепного устройства фирмы JOST
- электрооборудование 24 В в исполнении ADR (гнездо 15-контактное опция: адаптер на два 7-контактных гнезда)
- крылья, бампер, боковая защита
- передняя ось с пневматическим подъемом
- тормоза дисковые
- алюминиевые воздухохоборники

4. Система рекуперации испарений (герметизация)

- клапан подключения рекуперационной системы
- шланг отвода испарений DN 80 x 4 м

5. Налив цистерны

- верхний налив через отверстие в крышке люка
- нижний налив

6. Гравитационный слив с левой стороны

- сливной клапан с ручным управлением
- разгрузочный шланги DN 80 x 6 м - 2 шт.

7. Кожух арматуры с дверкой с левой стороны

8. Дистрибуционно-измерительные системы в разных вариантах

- системы распределительное с насосом о производительности с 350 до 1000 л / мин и механическим или электронным счётчиком,
- гравитационное системы измерительное с электронным расходомером,
- электронные измерительные планки

9. Дополнительная оснастка

- лестница с рабочей площадкой
- отсеки для шлангов со стоками
- огнетушитель 2 шт.
- лебедка для запасного колеса
- ящик для инструмента
- комплект ключей для осей
- цепочка заземления при движении
- идентификационная таблица ADR 2 шт
- барабан с проводником на массу
- измерительная рейка

10. Стандартная окраска

- цистерна белая
- шасси и кожух арматуры - по согласованию по стандарту RAL
- лого Клиента или другое обозначение по заказу

11. Техническая документация

- выписка из свидетельства о гомологации
- паспорт Транспортного технического надзора
- инструкция по обслуживанию